

Wärmedämmung REHAU GENEО RAU-FIPRO X

U-Werte

Wärmedämmung Glas = U _g -Wert	Gesamtdämmung des Fensterelements = U _w -Wert		
	GENEO Standard Wärmedämmung Rahmen = U _f = 0,98 W/m ² K psi-Wert (Randverbund) = 0,04	GENEO inkl. Thermomodulen Wärmedämmung Rahmen = U _f = 0,86 W/m ² K psi-Wert (Randverbund) = 0,04	GENEО Passivhaus-zertifiziert Wärmedämmung Rahmen = U _f = 0,79 W/m ² K psi-Wert (Randverbund) = 0,03
0,9 W/m ² K	1,0 W/m ² K	0,98 W/m ² K	0,94 W/m ² K
0,8 W/m ² K	0,96 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,87 W/m ² K
0,7 W/m ² K	0,89 W/m ² K	0,85 W/m ² K	0,80 W/m ² K
0,6 W/m ² K	0,82 W/m ² K	0,78 W/m ² K	0,74 W/m ² K
0,5 W/m ² K	0,75 W/m ² K	0,72 W/m ² K	0,67 W/m ² K
0,4 W/m ² K	0,69 W/m ² K	0,65 W/m ² K	0,60 W/m ² K