

NACHHALTIGE FENSTER UND TÜREN MIT CHARAKTER
Kömmerling 70 Anschlagdichtung

IHRE HAUSTÜR: CHARAKTERSTARK UND NACHHALTIG

Kömmerring 70 Anschlagdichtung
Haustür

Neben technischen Anforderungen spielt bei der Haustür auch das Design eine wichtige Rolle, denn sie ist die Visitenkarte Ihres Zuhauses.

Das Kömmerring 70 Anschlagdichtungssystem bietet Ihnen die Möglichkeit, eine einbruchssichere Haustür ganz nach Ihren individuellen Wünschen zu gestalten. Innen oder außen öffnend? Welche Türfüllung? Weiß oder mit Design-Folierung? Ihr Geschmack bestimmt die Richtung.



- Hohe Statik: 4-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstärkung und Schweißbeckverbinder
- Hohe Dichtheit: doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten Schwelle und Schwellenverbinder für passgenauen Sitz zwischen Rahmen und Schwelle
- Hochwertig: Einsatz spezieller Funktionsgläser oder Haustürfüllungen bis 44 mm
- Sicher: hoher Einbruchschutz – abhängig von Beschlagsausstattung
- Vielfältige Ausführung: Standard PVC Weiß oder foliert in Holzstrukturen, Uni- und Metallicfarben
- Maximale Flügelgrößen:
Haustür einflügelig: 1100 x 2350 mm
Haustür zweiflügelig: 1000 x 2350 mm (pro Flügel)

Von Fenstern und Türen erwarten Sie hohen Lärmschutz, sicheren Einbruchschutz und modernste Wärmedämmung für spürbare Heizkosteneinsparungen? Wir auch. Deshalb bietet Ihnen das Fenster- und Türsystem Kömmerring 70 Anschlagdichtung genau das.

Mit der geringen Bautiefe von nur 70 mm punktet es nicht nur mit klassischem Design und unterschiedlichsten Ausführungen, sondern auch mit technischen Topwerten in vielen Bereichen.

ALLES, WAS SIE VON EINEM FENSTER WÜNSCHEN

Kömmerring 70 Anschlagdichtung

In der Fenstervariante ermöglicht die 5-Kammer-Technologie beispielsweise eine gute Wärmedämmung, was sich durch sinkende Energiekosten deutlich bemerkbar macht. Der Einsatz von 3-fach-Verglasungen oder speziellen Funktionsgläsern bis 44 mm Dicke verstärkt diesen Effekt nochmals.

- Flächenversetztes Fensterdesign mit schmalen Profilansichten
- Erhöhte Wärmedämmung bei einem U_f -Wert von bis zu $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Großes Verglasungsspektrum: bis 44 mm Dicke zum Einsatz von 3-fach-Verglasung oder speziellen Funktionsgläsern
- Mehr Lebensqualität durch perfekten Lärmschutz
- Wertbeständig durch langlebige und höchste Qualität
- Hoher Bedienkomfort und zuverlässige Funktionalität durch modernste Technik
- Lieferbar in PVC Weiß sowie foliert in Holzstrukturen, Uni- und Metallicfarben



#KömmerlingForTomorrow